


Limpieza de llantas Dura-Bright®

No existe una llanta Alcoa® más fácil de mantener que una llanta Dura-Bright®.




1.



Permita que las llantas se enfríen por debajo de 35 °C
Extraiga los capuchones.

2.




Enjuague la llanta con agua para evitar arañazos y erosión.

3.




Mezcle agua con un detergente suave o use Dura-Bright® Wheel Wash sin diluir (agite antes de usar).

4.



Limpie la llanta con un cepillo suave durante 2-5 minutos para conseguir el mejor resultado posible.

5.



Aclare con agua.



Antes

Después

Productos de limpieza para llantas Alcoa® Dura-Bright®

Dura-Bright® Wheel Wash.

- Ayuda a evitar la acumulación del polvo de freno y el velo cobrizo
- Sin riesgo de dañar las llantas con productos químicos agresivos
- Sin necesidad de diluir
- Apto para todas las generaciones de Dura-Bright®
- Económico en uso

ALbrush2

- Un cepillo de calidad superior con borde de goma para proteger las llantas de daños durante la limpieza.



Para obtener información adicional sobre limpieza y mantenimiento, consulte la sección 'Cuidado y mantenimiento' del Manual de servicio de llantas Alcoa®.



Disponible en distribuidores autorizados de ruedas Alcoa®.



Vídeo de limpieza de llantas Alcoa® Dura-Bright®.



Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com


Alcoa® Wheels® es una marca de productos de Howmet Aerospace.

© 2025 Howmet Aerospace Inc. o filial de Howmet Aerospace Inc.

1. El nombre y el símbolo geométrico "ALCOA" son marcas registradas de Alcoa USA Corporation y tienen licencia de Howmet Aerospace Inc. y sus subsidiarias.

Howmet Aerospace se reserva el derecho a modificar la información contenida en esta Hoja de Limpieza, incluidas las características técnicas y los diseños de Alcoa® llantas. Esta ficha de limpieza puede no reflejar el desarrollo más reciente y no se garantiza la exactitud de la información aquí contenida.

Limpeza llantas LvL ONE® y llantas Brushed



1. Permita que las llantas se enfríen por debajo de 35 °C. Extraiga los capuchones.



2. Enjuague la llanta con agua para evitar arañazos y erosión; preferiblemente con un limpiador de alta presión.



3. Verter una cantidad* de ALclean en un cubo y diluir con 1, 2 ó 3 partes de agua.




Cantidades recomendadas:
1. para manchas difíciles
2. para contaminación media
3. para uso regular
4. para uso frecuente



4. Cepille suavemente con ALclean la llanta.



5. Aclare con agua limpia. Repita estos pasos si es necesario.



6. Seque la llanta.

Llantas LvL ONE®



7. Continúe aplicando una pequeña cantidad de ALpolish.



8. Aplíquelo por igual sobre la llanta con un paño húmedo y pula la llanta.

Productos de limpieza para llantas Alcoa® LvL ONE®

ALclean

- Elimina la oxidación, el polvo del disco de freno, la suciedad salina y las manchas comunes
- Úselo para acabados Brushed, Mirror Polished y LvL ONE®

ALbrush2

- Un cepillo de calidad superior con borde de goma para proteger las llantas de daños durante la limpieza.

ALpolish

- Restaura y mantiene el brillo de las llantas Alcoa® Mirror Polished, LvL ONE®
- Usar después de ALclean



Para obtener información adicional sobre limpieza y mantenimiento, consulte la sección 'Cuidado y mantenimiento' del Manual de servicio de llantas Alcoa®.



Disponible a través de distribuidores autorizados de llantas Alcoa®.



Vídeo de limpieza de llantas Alcoa® Brushed y LvL ONE® y pulido de llantas LvL ONE®.